

## Assortiment d'extracteurs de vis

**Matière :**

Acier allié chrome vanadium, trempé.

**Exemple de commande :**

nlm 99900-05

**Nota :**

De par leur torsion à gauche, ces extracteurs de vis conviennent tout particulièrement pour l'extraction de vis, de boulons et d'extrémités de tube cassés.



Ø d'alésage recommandé pour:  
 Outil 1 = 1,8-2,0  
 Outil 2 = 3,0-3,5  
 Outil 3 = 4,0-5,0  
 Outil 4 = 6,0-7,0  
 Outil 5 = 7,5-9,0

Référence	Contenu	Utilisation pour l'extraction	kg
99900-05	5 Outils	M3 jusqu'à M18	0,125

## Porte-outil à cliquet réversible

**Matière :**

Acier chromé,

Mors : acier, trempé

**Exemple de commande :**

nlm 99920-01

**Nota :**

Les porte-outils à cliquet conviennent pour les utilisations les plus variées. Ils constituent l'outil indispensable des techniciens SAV, des mécaniciens et des outilleurs.



Référence	Taille	Pour tarauds, taille	Carré, taille flexible	Longueur	kg
99920-01	1	M3 jusqu'à M6	2,5 jusqu'à 5 mm	85	0,18
99920-02	2	M6 jusqu'à M12	5 jusqu'à 8 mm	110	0,30